



Motor	Cummins F3,8
Nazivna snaga	129 kW (173 hp / 175 ps) @ 2.500 rpm
Raspon nazivne amplitude	2,0 / 1,0 mm
Raspon frekvencije vibracije	32 / 36 Hz
Raspon centrifugalne sile	300 / 190 KN
Radna širina	2.130 mm
Radna masa	12.000 kg

6612F VALJAK

MOTORE

Emisija ispušnih plinova	EPA 4f / EU Stage V
Proizvođač	Cummins
Model	F3.8
Nazivna snaga	129 kW (173 hp / 175 ps) @ 2.500 rpm
Broj cilindara	4
Usis	S turbopunjačem
Vrsta hlađenja	Voda

ELEKTRIČNI SISTEM

Napon sustava	24 V
---------------	------

SUSTAV PRIJENOSA

Teorijska savladivost uspona	60%
Tip prijenosa	Hidraulički prijenos
Brzina kretanja	0 -12 km/h
Min. vanjski polumjer zakretanja	6.500 mm

UPRAVLJANJE

Sustav upravljanja	Hidraulički
Način upravljanja	Zglobno upravljanje
Kut zakretanja	±35°
Kut oscilacije	±12°
Tlak sigurnosnog ventila	16 MPa

KOČNICE

Tip radne kočnice	Hidraulički
Aktiviranje radne kočnice	Hidraulički
Tip parking kočnice	Mehanička aktivacija; Hidrauličko otpuštanje

GUME

Dimenzija guma	23.1-26-12PR
Tlak u gumama	200-220 kPa

PERFORMANSE

Statičko linijsko opterećenje prednjeg valjka	329 N/cm
Raspon nazivne amplitude	2.0 / 1.0 mm
Raspon frekvencije vibracija	32 / 36 Hz
Raspon centrifugalne sile	300 /190 kN

RADNA MASA

Radna masa s kabinom	12,000 kg
Masa na vibracijskim valjcima	7,000 kg
Masa na pogonskoj osovini	5,000 kg

SERVICE CAPACITIES

Spremnik za gorivo	210 L
Spremnik hidrauličkog ulja	90 L
Motorno ulje	14.6 L
Rashladni sustav	25 L

DIMENSIONS

A Međuosovinski razmak	3,050 mm
K Min. udaljenost od tla	455 mm
D Promjer valjka	1,555 mm
S Debljina plašta valjka	25 mm
L Ukupna duljina	6,050 mm
H Ukupna visina	3,100 mm
B Ukupna širina	2,280 mm

