



Motor

Nazivna snaga 129 kW (173 hp / 175 ps) @ 2,500 rpm

Raspon nominalne amplitude 2.0 / 1.0 mm

Raspon frekvencije vibracije 32 / 36 Hz

Raspon centrifugalne sile 300 / 190 KN

Radna širina 2,130 mm

Operativna težina 12,000 kg

Cummins F3.8

6612F VALJAK

MOTORE

Emisiji izduvnih gasova	EPA 4f / EU Stage V
Proizvođač	Cummins
Model	F3.8
Nazivna snaga	129 kW (173 hp / 175 ps) @ 2,500 rpm
Broj cilindara	4
Usisavanje	Sa turbopunjačem
Vrsta hlađenja	Voda

ELEKTRIČNI SISTEM

Napon sistema	24 V
---------------	------

SISTEM TRANSMISIJE

Teoretska sposobnost savladavanja uspona	60%
Tip transmisije	Hidraulični prenos
Brzina kretanja	0 -12 km/h
Min. spoljašnji radijus okretanja	6,500 mm

UPRAVLJANJE

Sistem upravljanja	Hidraulični
Način upravljanja	Zglobno upravljanje
Ugao zakretanja	±35°
Ugao oscilacije	±12°
Pritisak sigurnosnog ventila	16 MPa

KOČNICE

Tip radne kočnice	Hidraulični
Aktiviranje radne kočnice	Hidraulični
Tip parking kočnice	Mehaničko aktiviranje; Hidraulično otpuštanje

GUME

Dimenzija guma	23.1-26-12PR
Pritisak u gumama	200-220 kPa

PERFORMANSE

Statičko linijsko opterećenje prednjeg bubnja	329 N/cm
Opseg nominalne amplitude	2.0 / 1.0 mm
Opseg frekvencije vibracije	32 / 36 Hz
Opseg centrifugalne sile	300 /190 kN

OPERATIVNA TEŽINA

Operativna težina sa kabinom	12,000 kg
Masa na vibracionim bubnjevima	7,000 kg
Masa na pogonskoj osovini	5,000 kg

SERVICE CAPACITIES

Rezervoar za gorivo	210 L
Rezervoar hidrauličnog ulja	90 L
Motorno ulje	14.6 L
Rashladni sistem	25 L

DIMENSIONS

A Međuosovinsko rastojanje	3,050 mm
K Min. visina od tla	455 mm
D Prečnik bubnja	1,555 mm
S Debljina plašta bubnja	25 mm
L Ukupna dužina	6,050 mm
H Ukupna visina	3,100 mm
B Ukupna širina	2,280 mm

