

Motor
Neto snaga
Radna masa
Kapacitet žlice

Cummins F3.8
84.5 kW
15,400-16,300 kg
0.55 m³ (0.72 yd³)





SPECIFIKACIJE

Radna masa	15,400-16,300 kg (33,951-35,935 lbs)
------------	---

Radna masa uključuje rashladnu tekućinu, maziva, pun spremnik goriva, kabinu, standardne papuče, krak, ruku, žlicu i rukovatelja od 75 kg.

Kapacitet žlice	0.55 m³ (0.72 yd³)
-----------------	---------------------

MOTOR	
Opis	
Cummins EU Stage V, s turbopunjačem, 4 cilindra, četverotaktni, vodom hlađen	
Emisija ispušnih plinova Stage V	
Proizvođač motora	Cummins
Model motora	F3.8
Sustav usisa	S turbopunjačem
Hlađenje usisnog zraka	Međuhladnjak
Pogon ventilatora hlađenja	Direkt
Obujam	3.8 L (1 gal)
Nazivni broj okretaja	2,200 rpm
Bruto snaga motora - (SAE J1349 / ISO 9249)	90 kW (120.7 hp)
Neto snaga motora (SAE J1995 / ISO 14396)	84.5 kW (113.3 hp)
Maksimalni zakretni moment	500 N-m (369 lbf-ft) @1,500 rpm
Promjer × Hod klipa	102 × 115 mm (4" × 4.5")

DONJI POSTROJ	
Broj papuča gusjenice po strani	44 (1.7")
Korak karike	175 mm (6.9" metal)
Širina papuče, s tri rebra	500 mm (20")
Broj donjih potpornih kotača po strani	7
Broj gornjih potpornih kotača po strani	2

SISTEM ZAKRETANJA	
Opis	
Planetarni reduktor pogonjen aksijalno-klipnim hidromotorom visokog zakretnog momenta, s disk kočnicom u uljnoj kupki. Parkirna kočnica mehanizma za zakretanje aktivira se u roku od pet sekundi nakon što se pilot upravljačke ručice za zakretanje vrate u neutralni položaj.	
Brzina zakretanja kupole	11.3 rpm
Zakretni moment	36,790 N-m (27,135 lbf-ft)
HIDRAULIČKI SUSTAV	
Glavna crpka	
Tip	Dvije crpke s promjenjivim obujmom
Maksimalni protok	2 x 117 L/min (2 x 30.9 gal/min)
Podešenost sigurnosnih ventila	
Radni alati	34.3 / 37 MPa (4,975 / 5,410 psi)
Pogonski krug kretanja	34.3 MPa (4,975 psi)
Krug zakretanja kupole	26.5 MPa (3,843 psi)
Pilot krug	3.9 MPa (566 psi)
Hidraulički cilindri	
Cilindar strijele - Promjer × Hod klipa	Φ105 × 1,000 mm (4.1" × 3'3")
Cilindar ruke – Promjer × Hod klipa	Φ115 × 1,175 mm (4.5" × 3'10")
Cilindar žlice – Promjer × Hod klipa	Φ95 × 885 mm (3.7" × 2'11")

ELEKTRIČNI SUSTAV	
Napon sustava	12 V
Akumulatori	24 V
Alternator	24 V - 70 A
Anlaser	24 V - 4.8 kW (24 V - 6.4 hp)

SERVISNI KAPACITETI	
Spremnik za gorivo	200 L (52.8 gal)
Motorno ulje	12 L (3.2 gal)
Bočni reduktor (svaki)	2.5 L (0.7 gal)
Pogon za zakretanje kupole	3 L (0.8 gal)
Sustav za hlađenje	20 L (5.3 gal)
Spremnik za hidrauličko ulje	100 L (26.4 gal)
Ukupni obujam hidrauličkog sustava	160 L (42.3 gal)
DEF tekućina	25 L (6.6 gal)

RAZINA BUKE	
Razina zvučne snage u kabini (ISO 6395)	72 dB(A)
Razina vanjske zvučne snage (ISO 6395)	99 dB(A)

POGON I KOČNICE	
Opis	
Upravljanje kontrolirano pomoću dvije ručne poluge s pedalama	
Maks. brzina kretanja	High: 4.9 km/h (3 mph) Low: 2.9 km/h (1.8 mph)
Savladvost uspona	35°/70%
Maks. vučna sila na kuki	122 kN (27,427 lbf)



DIMENZIJE – MONOBLOK STRIJELA	MONOBLOK STRIJELA		DVODJELNA STRIJELA
Strijela	4,600 mm		5,050 mm
Opcije ruke	2,500 mm	2,900 mm	2,500 mm
A Transportna duljina	7,335 mm	7,290 mm	7,590 mm
B Transportna visina – do vrha strijele	2,980 mm	3,255 mm	3,115 mm
C Širina donjeg stroja – s papučama od 500 mm (20")	2,490 mm		2,490 mm
- s papučama od 600 mm (24")	2,590 mm		2,590 mm
- s papučama od 700 mm (28")	2,690 mm		2,690 mm
D Transportna duljina na tlu	4,470 mm	4,410 mm	4,965 mm
E Širina kolosijeka	1,990 mm		1,990 mm
F Duljina između središta krajnjih potpornih kotača	3,010 mm		3,010 mm
G Ukupna širina gornjeg postroja	3,745 mm		3,745 mm
H Ukupna širina gornjeg postroja	2,490 mm		2,490 mm
J Ukupna širina gornjeg postroja uključujući rukohvat kabine	2,570 mm		2,570 mm
K Ukupna širina gornjeg postroja uključujući retrovizor kabine	2,790 mm		2,790 mm
L Polumjer zakretanja stražnjeg dijela	1,525 mm		1,525 mm
M Udaljenost od središta zakretanja do dozerske daske	2,800 mm		2,800 mm
N Udaljenost protuutega od tla	935 mm		935 mm
P Ukupna visina protuutega	2,215 mm		2,215 mm
Q Ukupna visina kabine	2,885 mm		2,885 mm
Ukupna visina kabine uključujući Halo zaštitni okvir	3,025 mm		3,025 mm
Ukupna visina kabine uključujući FOPS zaštitu	3,015 mm		3,015 mm
R Ukupna visina ograde na platformi	2,935 mm		2,935 mm
S Minimalno odstojanje od tla	450 mm		450 mm
T Širina papuče gusjenice	500 mm		500 mm
U Dozerska daska, maksimalna visina podizanja	540 mm		540 mm
V Dozerska daska, maksimalna dubina kopanja	540 mm		540 mm
Širina dozerske daske (s papučama od 500 mm)	2,490 mm		2,490 mm
Širina dozerske daske (s papučama od 600 mm)	2,590 mm		2,590 mm
Širina dozerske daske (s papučama od 700 mm)	2,690 mm		2,690 mm

MASA STROJA I TLAK NA TLO				
Širina papuče	MONOBLOK STRIJELA		DVODJELNA STRIJELA	
	Radna masa	Pritisak na tlo	Radna masa	Pritisak na tlo
500 mm	15,400 kg	45.8 kPa	15,900 kg	47.3 kPa
600 mm	15,600 kg	38.7 kPa	16,100 kg	39.9 kPa
700 mm	15,800 kg	33.6 kPa	16,300 kg	34.6 kPa
500 mm gumene papuče gusjenice	15,400 kg	45.6 kPa	15,900 kg	47.0 kPa

Radna masa, uključujući ruku od 2,500 mm, žlicu od 480 kg, rukovatelja, mazivo, rashladnu tekućinu, pun spremnik goriva i standardnu opremu. Dodatna masa s dozerskom daskom: +1,000 kg



DIMENZIJE STRIJELE		
Strijela	Monoblok strijela	Dvodjelna strijela
A Duljina	4,800 mm	5,050 mm
B Visina	1,500 mm	1,600 mm
C Širina	750 mm	750 mm
Težina	1,170 kg	1,460 kg

Cilindar, cjevovodi i svornjak su uključeni. Svornjak cilindra kraka je isključen.

DIMENZIJE RUKE		
Strijela	2,500 mm	2,900 mm
A Duljina	3,300 mm	3,700 mm
B Visina	650 mm	700 mm
C Širina	450 mm	450 mm
Težina	640 kg	670 kg

Cilindar, polužni mehanizam i svornjak su uključeni.

Kapacitet podizanja na kraju ruke bez žlice.
Za kapacitet podizanja koji uključuje žlicu, masa žlice ili žlice s brzom spojnicom mora se oduzeti od navedenih kapaciteta podizanja.

Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na čvrstoj, ravnomjernoj potpornoj površini.



Nazivni kapacitet s prednje strane (Cf)



Nazivni kapacitet s bočne strane (Cs)

1. Ne pokušavajte podizati ili držati teret koji premašuje ove nazivne vrijednosti na navedenom polumjeru i visini tereta. Masa svih priključnih elemenata mora se oduzeti od gore navedenih kapaciteta podizanja.
2. Nazivna opterećenja u skladu su sa standardom ISO 10567 za proračun kapaciteta podizanja hidrauličkih bagera. Ona ne prelaze 87% hidrauličkog kapaciteta podizanja ili 75% statičkog opterećenja prevrtanja.
3. Vrijednosti su mjerene na kuki za podizanje na žlici.

4. Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na ravnom, čvrstom i ujednačenom tlu.
5. Označava da je teret ograničen hidrauličkim kapacitetom, a ne stabilnošću na prevrtanje.
6. Rukovatelj mora u potpunosti biti upoznat s Uputama za rukovanje i održavanje prije rada s ovim strojem, a pravila o sigurnom radu s opremom moraju se poštovati u svakom trenutku.


KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)

915FCR s papučama od 500 mm, MONOBLOK strijelom i rukom od 2.500 mm

Uvjeti

A: Polumjer tereta
B: Visina točke tereta
C: Nazivni kapacitet podizanja
Cf: Nazivni teret s prednje strane
Cs: Nazivni teret u krugu od 360°

Duljina strijele: 4,800 mm
Duljina ruke: 2,500 mm
Papuče: 500 mm s tri rebra
Žlica: Nema
Protutuget: 3,500 kg
Daska: Nema



B/A (m)		1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG	
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs
6	kg					*3,600	*3,600			*2,050	*2,050
4.5	kg					*3,800	*3,800	*3,350	2,500	*2,350	2,300
3	kg			*6,150	*6,150	*4,500	3,750	*3,800	2,450	*2,000	1,950
1.5	kg			*8,450	6,100	*5,350	3,500	3,900	2,350	*2,550	1,850
0	kg			*7,200	5,750	5,800	3,300	3,800	2,250	*2,400	1,850
-1.5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,700	5,700	3,200	3,800	2,200	*2,800	2,050
-3	kg	*9,150	*9,150	*7,150	5,800	*4,900	*3,250			*3,750	2,600


KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)

915FCR s papučama od 600 mm, MONOBLOK strijelom i rukom od 2.500 mm

Uvjeti

A: Polumjer tereta
B: Visina točke tereta
C: Nazivni kapacitet podizanja
Cf: Nazivni teret s prednje strane
Cs: Nazivni teret u krugu od 360°

Duljina strijele: 4,800 mm
Duljina ruke: 2,500 mm
Papuče: 600 mm s tri rebra
Žlica: Nema
Protutuget: 3,500 kg
Daska: Nema



B/A (m)		1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG	
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs
6	kg					*3,600	*3,600			*2,050	*2,050
4.5	kg					*3,800	*3,800	*3,350	2,550	*2,350	2,350
3	kg			*6,150	*6,150	*4,500	3,800	*3,800	2,500	*2,000	*2,000
1.5	kg			*8,450	6,200	*5,350	3,550	4,000	2,400	*2,550	1,900
0	kg			*7,200	5,850	*5,850	3,350	3,900	2,300	*2,400	1,900
-1.5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,800	*5,800	3,250	3,850	*2,250	*2,800	2,100
-3	kg	*9,150	*9,150	*7,150	*5,900	*4,900	*3,300			*3,750	*2,650

RADNI DOMET			MONOBLOK STRIJELE		DVODJELNA STRIJELE	
Duljina strijele			4,800 mm		5,050 mm	
Duljina ruke			2,500 mm	2,900 mm	2,500 mm	
A. Maks. doseg kopanja			8,365 mm	8,760 mm	8,670 mm	
B. Maks. doseg kopanja na razini tla			8,235 mm	8,635 mm	8,535 mm	
C. Maks. dubina kopanja			5,515 mm	5,940 mm	5,745 mm	
D. Maks. dubina kopanja na razini od 2,5 m			5,300 mm	5,745 mm	5,630 mm	
E. Maks. dubina kopanja okomitog zida			5,030 mm	5,445 mm	5,060 mm	
F. Maks. visina rezanja			9,040 mm	9,315 mm	9,640 mm	
G. Maks. visina istovara			6,510 mm	6,785 mm	7,090 mm	
H. Min. prednji polumjer zakretanja			2,325 mm	2,430 mm	2,435 mm	
Sila kopanja na žlici	(ISO)	Normalno	89.8 kN	89.8 kN	89.8 kN	
		Pojačano	96.9 kN	96.9 kN	96.9 kN	
Sila kopanja na ruci (ISO)		Normalno	64.9 kN	58 kN	64.9 kN	
		Pojačano	70 kN	63.5 kN	70 kN	
Kapacitet žlice (Standardna)			0.55 m³	0.55 m³	0.55 m³	
Polumjer vrha žlice			1,085 mm	1,085 mm	1,085 mm	



Kapacitet podizanja na kraju ruke bez žlice.
Za kapacitet podizanja koji uključuje žlicu, masa žlice ili žlice s brzom spojnicom mora se oduzeti od navedenih kapaciteta podizanja.
Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na čvrstoj, ravnomjernoj potpornoj površini.



Nazivni kapacitet s prednje strane (Cf)



Nazivni kapacitet s bočne strane (Cs)

1. Ne pokušavajte podizati ili držati teret koji premašuje ove nazivne vrijednosti na navedenom polumjeru i visini tereta. Masa svih priključnih elemenata mora se oduzeti od gore navedenih kapaciteta podizanja.
2. Nazivna opterećenja u skladu su sa standardom ISO 10567 za proračun kapaciteta podizanja hidrauličkih bagera. Ona ne prelaze 87% hidrauličkog kapaciteta podizanja ili 75% statičkog opterećenja prevrtanja.
3. Vrijednosti su mjerene na kuki za podizanje na žlici.
4. Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na ravnom, čvrstom i ujednačenom tlu.
5. Označava da je teret ograničen hidrauličkim kapacitetom, a ne stabilnošću na prevrtanje.
6. Rukovatelj mora u potpunosti biti upoznat s Uputama za rukovanje i održavanje prije rada s ovim strojem, a pravila o sigurnom radu s opremom moraju se poštovati u svakom trenutku.

KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)


915FCR s papučama od 700 mm, MONOBLOK strijelom i rukom od 2.500 mm												Uvjeti
A: Polumjer tereta B: Visina točke tereta C: Nazivni kapacitet podizanja Cf: Nazivni teret s prednje strane Cs: Nazivni teret u krugu od 360°												Duljina strijele: 4,800 mm Duljina ruke: 2,500 mm Papuče: 700 mm sa tri rebra Žlica: Nema Protututeg: 3,500 kg Daska: Nema



B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg				*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5.4
4.5	kg				*3,800	*3,800	*3,350	2,600	*2,350	*2,350	6.3
3	kg			*6,150	*6,150	*4,500	3,850	*3,800	2,550	*2,000	6.9
1.5	kg			*8,450	6,300	*5,350	3,600	4,050	2,450	*2,550	7.0
0	kg			*7,200	5,950	*5,850	3,400	3,950	2,350	*2,400	6.9
-1.5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,900	*5,800	3,350	3,900	*2,300	*2,800	6.4
-3	kg	*9,150	*9,150	*7,150	*6,000	*4,900	*3,350		*3,750	*2,700	5.4

KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)

915FCR s papučama od 500 mm, MONOBLOK strijelom i rukom od 2.500 mm												Uvjeti
A: Polumjer tereta B: Visina točke tereta C: Nazivni kapacitet podizanja Cf: Nazivni teret s prednje strane Cs: Nazivni teret u krugu od 360°												Duljina strijele: 4,800 mm Duljina ruke: 2,500 mm Papuče: 500 mm sa tri rebra Žlica: Nema Protututeg: 3,500 kg Daska: Nema



B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg				*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5.4
4.5	kg				*3,800	*3,800	*3,350	2,500	*2,350	2,300	6.3
3	kg			*6,150	*6,150	*4,500	3,700	*3,800	2,450	*2,000	6.9
1.5	kg			*8,450	6,050	*5,350	3,450	3,900	2,350	*2,550	7.0
0	kg			*7,200	5,750	5,800	3,250	3,800	2,250	*2,400	6.9
-1.5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,700	5,700	3,200	3,750	*2,200	*2,800	6.4
-3	kg	*9,150	*9,150	*7,150	*5,800	*4,900	*3,250		*3,750	*2,550	5.4

Kapacitet podizanja na kraju ruke bez žlice.
Za kapacitet podizanja koji uključuje žlicu, masa žlice ili žlice s brzom spojnicom mora se oduzeti od navedenih kapaciteta podizanja.

Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na čvrstoj, ravnomjernoj potpornoj površini.



Nazivni kapacitet s prednje strane (Cf)



Nazivni kapacitet s bočne strane (Cs)

1. Ne pokušavajte podizati ili držati teret koji premašuje ove nazivne vrijednosti na navedenom polumjeru i visini tereta. Masa svih priključnih elemenata mora se oduzeti od gore navedenih kapaciteta podizanja.
2. Nazivna opterećenja u skladu su sa standardom ISO 10567 za proračun kapaciteta podizanja hidrauličkih bagera. Ona ne prelaze 87% hidrauličkog kapaciteta podizanja ili 75% statičkog opterećenja prevrtanja.
3. Vrijednosti su mjerene na kuki za podizanje na žlici.
4. Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na ravnom, čvrstom i ujednačenom tlu.
5. Označava da je teret ograničen hidrauličkim kapacitetom, a ne stabilnošću na prevrtanje.
6. Rukovatelj mora u potpunosti biti upoznat s Uputama za rukovanje i održavanje prije rada s ovim strojem, a pravila o sigurnom radu s opremom moraju se poštovati u svakom trenutku.

KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)


915FCR s papučama od 500 mm, MONOBLOK strijelom i rukom od 2.900 mm												Uvjeti
A: Polumjer tereta B: Visina točke tereta C: Nazivni kapacitet podizanja Cf: Nazivni teret s prednje strane Cs: Nazivni teret u krugu od 360°												Duljina strijele: 4,800 mm Duljina ruke: 2,900 mm Papuče: 500 mm s tri rebra Žlica: Nema Protututeg: 3,500 kg Daska: Nema



B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5.9
4.5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,550	*1,650	*1,650	6.8
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,800	*3,600	2,450	*1,600	7.3
1.5	kg			*7,900	6,250	*5,100	3,500	3,950	2,350	*2,000	7.4
0	kg			*7,800	5,800	*5,750	3,300	3,800	2,250	*1,950	7.3
-1.5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,650	5,700	3,200	3,750	*2,200	*2,400	6.8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,750	*5,250	3,200		*3,250	2,250	5.9
-4.5	kg			*5,050	*5,050				*3,100	*3,100	4.4

KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)

915FCR s papučama od 600 mm, MONOBLOK strijelom i rukom od 2.900 mm												Uvjeti
A: Polumjer tereta B: Visina točke tereta C: Nazivni kapacitet podizanja Cf: Nazivni teret s prednje strane Cs: Nazivni teret u krugu od 360°												Duljina strijele: 4,800 mm Duljina ruke: 2,900 mm Papuče: Gumene papuče gusjenica od 600 mm Žlica: Nema Protututeg: 3,500 kg Daska: Nema



B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5.9
4.5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,600	*1,650	*1,650	6.8
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,850	*3,600	2,500	*1,600	7.3
1.5	kg			*7,900	6,350	*5,100	3,600	4,000	2,400	*2,000	7.4
0	kg			*7,800	5,900	*5,750	3,350	3,900	2,300	*1,950	7.3
-1.5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,800	5,800	3,250	3,800	*2,250	*2,400	6.8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,850	*5,250	3,250		*3,250	2,300	5.9
-4.5	kg			*5,050	*5,050				*3,100	*3,100	4.4



Kapacitet podizanja na kraju ruke bez žlice. Za kapacitet podizanja koji uključuje žlicu, masa žlice ili žlice s brzom spojnicom mora se oduzeti od navedenih kapaciteta podizanja. Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na čvrstoj, ravnomjernoj potpornoj površini.

Nazivni kapacitet s prednje strane (Cf)

Nazivni kapacitet s bočne strane (Cs)


- Ne pokušavajte podizati ili držati teret koji premašuje ove nazivne vrijednosti na navedenom polumjeru i visini tereta. Masa svih priključnih elemenata mora se oduzeti od gore navedenih kapaciteta podizanja.
- Nazivna opterećenja u skladu su sa standardom ISO 10567 za proračun kapaciteta podizanja hidrauličkih bagera. Ona ne prelaze 87% hidrauličkog kapaciteta podizanja ili 75% statičkog opterećenja prevrtanja.
- Vrijednosti su mjerene na kuki za podizanje na žlici.
- Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na ravnom, čvrstom i ujednačenom tlu.
- Označava da je teret ograničen hidrauličkim kapacitetom, a ne stabilnošću na prevrtanje.
- Rukovatelj mora u potpunosti biti upoznat s Uputama za rukovanje i održavanje prije rada s ovim strojem, a pravila o sigurnom radu s opremom moraju se poštovati u svakom trenutku.

KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)

915FCR s papučama od 700 mm, MONOBLOK strijelom i rukom od 2.900 mm

A: Polumjer tereta
B: Visina točke tereta
C: Nazivni kapacitet podizanja
Cf: Nazivni teret s prednje strane
Cs: Nazivni teret u krugu od 360°

Uvjeti
Duljina strijele: 4,800 mm
Duljina ruke: 2,900 mm
Papuče: 700 mm s tri rebra
Žlica: Nema
Protutuget: 3,500 kg
Daska: Nema



B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5.9	
4.5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,650	*1,650	*1,650	6.8	
3	kg				*5,400	*5,400	*4,150	3,900	*3,600	*1,600	7.3	
1.5	kg				*7,900	6,450	*5,100	3,650	*4,000	2,450	7.4	
0	kg				*7,800	6,000	*5,750	3,400	3,950	2,350	7.3	
-1.5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,900	*5,850	3,300	3,900	*2,300	*2,400	1,950	6.8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,950	*5,250	3,300			*3,250	2,350	5.9
-4.5	kg				*5,050	*5,050				*3,100	*3,100	4.4


KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)

915FCR s papučama od 500 mm, MONOBLOK strijelom i rukom od 2.900 mm

A: Polumjer tereta
B: Visina točke tereta
C: Nazivni kapacitet podizanja
Cf: Nazivni teret s prednje strane
Cs: Nazivni teret u krugu od 360°

Uvjeti

Duljina strijele: 4,800 mm
Duljina ruke: 2,900 mm
Papuče: Gumene papuče gusjenica od 500 mm
Žlica: Nema
Protututeg: 3,500 kg
Daska: Nema




B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5.9	
4.5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,550	*1,650	*1,650	6.8	
3	kg				*5,400	*5,400	*4,150	3,800	*3,600	*1,600	7.3	
1.5	kg				*7,900	6,250	*5,100	3,500	3,900	2,350	7.4	
0	kg				*7,800	5,750	*5,750	3,300	3,800	2,250	7.3	
-1.5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,650	5,700	3,200	3,750	*2,200	*2,400	1,850	6.8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,700	*5,250	3,200			*3,250	2,250	5.9
-4.5	kg				*5,050	*5,050				*3,100	*3,100	4.4

Kapacitet podizanja na kraju ruke bez žlice. Za kapacitet podizanja koji uključuje žlicu, masa žlice ili žlice s brzom spojnicom mora se oduzeti od navedenih kapaciteta podizanja. Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na čvrstoj, ravnomjernoj potpornoj površini.

Nazivni kapacitet s prednje strane (Cf)

Nazivni kapacitet s bočne strane (Cs)

- Ne pokušavajte podizati ili držati teret koji premašuje ove nazivne vrijednosti na navedenom polumjeru i visini tereta. Masa svih priključnih elemenata mora se oduzeti od gore navedenih kapaciteta podizanja.
- Nazivna opterećenja u skladu su sa standardom ISO 10567 za proračun kapaciteta podizanja hidrauličkih bagera. Ona ne prelaze 87% hidrauličkog kapaciteta podizanja ili 75% statičkog opterećenja prevrtanja.
- Vrijednosti su mjerene na kuki za podizanje na žlici.
- Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na ravnom, čvrstom i ujednačenom tlu.
- Označava da je teret ograničen hidrauličkim kapacitetom, a ne stabilnošću na prevrtanje.
- Rukovatelj mora u potpunosti biti upoznat s Uputama za rukovanje i održavanje prije rada s ovim strojem, a pravila o sigurnom radu s opremom moraju se poštovati u svakom trenutku.

KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)												
915FCR s papučama od 500 mm, MONOBLOK strijelom i rukom od 2.500 mm								Uvjeti				
A: Polumjer tereta B: Visina točke tereta C: Nazivni kapacitet podizanja Cf: Nazivni teret s prednje strane Cs: Nazivni teret u krugu od 360°								Duljina strijele: 4,800 mm Duljina ruke: 2,500 mm Papuče: 500 mm sa tri rebra Žlica: Nema Protuteg: 3,500 kg Daska: YES				
												
Spuštena daska												
B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
6	kg				*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5.4	
4.5	kg				*3,800	*3,800	*3,350	2,450	*2,350	2,250	6.3	
3	kg			*6,150	*6,150	*4,500	3,650	*3,800	2,400	*2,000	1,900	6.9
1.5	kg			*8,450	6,000	*5,350	3,400	*4,150	2,300	*2,550	1,850	7.0
0	kg			*7,200	5,650	*5,850	3,200	*4,350	2,200	*2,400	1,850	6.9
-1.5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,600	*5,800	3,150	*4,200	*2,150	*2,800	2,000	6.4
-3	kg	*9,150	*9,150	*7,150	*5,700	*4,900	3,200		*3,750	*2,550	5.4	

Podignuta daska												
B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG			
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)	
6	kg				*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5.4	
4.5	kg				*3,800	*3,800	*3,350	2,450	*2,350	2,250	6.3	
3	kg			*6,150	*6,150	*4,500	3,650	*3,800	2,400	*2,000	1,900	6.9
1.5	kg			*8,450	6,000	*5,350	3,400	3,950	2,300	*2,550	1,850	7.0
0	kg			*7,200	5,650	5,850	3,200	3,850	2,200	*2,400	1,850	6.9
-1.5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,600	5,750	3,150	3,800	*2,150	*2,800	2,000	6.4
-3	kg	*9,150	*9,150	*7,150	*5,700	*4,900	3,200			*3,750	*2,550	5.4



Kapacitet podizanja na kraju ruke bez žlice. Za kapacitet podizanja koji uključuje žlicu, masa žlice ili žlice s brzom spojnicom mora se oduzeti od navedenih kapaciteta podizanja.

Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na čvrstoj, ravnomjernoj potpornoj površini.

Nazivni kapacitet s prednje strane (Cf)

Nazivni kapacitet s bočne strane (Cs)

1. Ne pokušavajte podizati ili držati teret koji premašuje ove nazivne vrijednosti na navedenom polumjeru i visini tereta. Masa svih priključnih elemenata mora se oduzeti od gore navedenih kapaciteta podizanja.

2. Nazivna opterećenja u skladu su sa standardom ISO 10567 za proračun kapaciteta podizanja hidrauličkih bagera. Ona ne prelaze 87% hidrauličkog kapaciteta podizanja ili 75% statičkog opterećenja prevrtanja.

3. Vrijednosti su mjerene na kuki za podizanje na žlici.

4. Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na ravnom, čvrstom i ujednačenom tlu. Označava da je teret ograničen hidrauličkim kapacitetom, a ne stabilnošću na prevrtanje.

5. Rukovatelj mora u potpunosti biti upoznat s Uputama za rukovanje i održavanje prije rada s ovim strojem, a pravila o sigurnom radu s opremom moraju se poštovati u svakom trenutku.

KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)												
915FCR s papučama od 600 mm, MONOBLOK strijelom i rukom od 2.500 mm												
Uvjeti												
A: Polumjer tereta B: Visina točke tereta C: Nazivni kapacitet podizanja Cf: Nazivni teret s prednje strane Cs: Nazivni teret u krugu od 360°						Duljina strijele: 4,800 mm Duljina ruke: 2,500 mm Papuče: 600 mm s tri rebra Žlica: Nema Protutuget: 3,500 kg Daska: YES						
Spuštena daska												
B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		A (m)	
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs		
6	kg				*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5.4	
4.5	kg				*3,800	*3,800	*3,350	2,500	*2,350	2,300	6.3	
3	kg		*6,150	*6,150	*4,500	3,750	*3,800	2,450	*2,000	1,950	6.9	
1.5	kg		*8,450	6,100	*5,350	3,450	*4,150	2,350	*2,550	1,850	7.0	
0	kg		*7,200	5,750	*5,850	3,300	*4,350	2,250	*2,400	1,850	6.9	
-1.5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,700	*5,800	3,200	*4,200	*2,200	*2,800	2,050	6.4
-3	kg	*9,150	*9,150	*7,150	*5,800	*4,900	3,250		*3,750	*2,600	5.4	
Podignuta daska												
B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		A (m)	
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs		
6	kg				*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5.4	
4.5	kg				*3,800	*3,800	*3,350	2,500	*2,350	2,300	6.3	
3	kg		*6,150	*6,150	*4,500	3,750	*3,800	2,450	*2,000	1,950	6.9	
1.5	kg		*8,450	6,100	*5,350	3,450	4,000	2,350	*2,550	1,850	7.0	
0	kg		*7,200	5,750	*5,850	3,300	3,900	2,250	*2,400	1,850	6.9	
-1.5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,700	*5,800	3,200	3,850	*2,200	*2,800	2,050	6.4
-3	kg	*9,150	*9,150	*7,150	*5,800	*4,900	3,250		*3,750	*2,600	5.4	

Kapacitet podizanja na kraju ruke bez žlice. Za kapacitet podizanja koji uključuje žlicu, masa žlice ili žlice s brzom spojnicom mora se oduzeti od navedenih kapaciteta podizanja.

Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na čvrstoj, ravnomjernoj potpornoj površini.

Nazivni kapacitet s prednje strane (Cf)

Nazivni kapacitet s bočne strane (Cs)

1. Ne pokušavajte podizati ili držati teret koji premašuje ove nazivne vrijednosti na navedenom polumjeru i visini tereta. Masa svih priključnih elemenata mora se oduzeti od gore navedenih kapaciteta podizanja.

2. Nazivna opterećenja u skladu su sa standardom ISO 10567 za proračun kapaciteta podizanja hidrauličkih bagera. Ona ne prelaze 87% hidrauličkog kapaciteta podizanja ili 75% statičkog opterećenja prevrtanja.

3. Vrijednosti su mjerene na kuki za podizanje na žlici.

4. Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na ravnom, čvrstom i ujednačenom tlu. Označava da je teret ograničen hidrauličkim kapacitetom, a ne stabilnošću na prevrtanje.

5. Rukovatelj mora u potpunosti biti upoznat s Uputama za rukovanje i održavanje prije rada s ovim strojem, a pravila o sigurnom radu s opremom moraju se poštovati u svakom trenutku.

KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)												
915FCR s papučama od 700 mm, MONOBLOK strijelom i rukom od 2.500 mm												
Uvjeti												
A: Polumjer tereta B: Visina točke tereta C: Nazivni kapacitet podizanja Cf: Nazivni teret s prednje strane Cs: Nazivni teret u krugu od 360°						Duljina strijele: 4,800 mm Duljina ruke: 2,500 mm Papuče: 700 mm s tri rebra Žlica: Nema Protutuget: 3,500 kg Daska: YES						
Spuštena daska												
B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		A (m)	
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs		
6	kg				*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5.4	
4.5	kg				*3,800	*3,800	*3,350	2,550	*2,350	2,350	6.3	
3	kg		*6,150	*6,150	*4,500	3,800	*3,800	2,500	*2,000	*2,000	6.9	
1.5	kg		*8,450	6,200	*5,350	3,500	*4,150	2,350	*2,550	1,900	7.0	
0	kg		*7,200	5,850	*5,850	3,350	*4,350	2,300	*2,400	1,900	6.9	
-1.5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,800	*5,800	3,250	*4,200	*2,250	*2,800	2,100	6.4
-3	kg	*9,150	*9,150	*7,150	*5,900	*4,900	3,300		*3,750	*2,600	5.4	
Podignuta daska												
B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		A (m)	
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs		
6	kg				*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5.4	
4.5	kg				*3,800	*3,800	*3,350	2,550	*2,350	2,350	6.3	
3	kg		*6,150	*6,150	*4,500	3,800	*3,800	2,500	*2,000	*2,000	6.9	
1.5	kg		*8,450	6,200	*5,350	3,500	4,050	2,350	*2,550	1,900	7.0	
0	kg		*7,200	5,850	*5,850	3,350	3,950	2,300	*2,400	1,900	6.9	
-1.5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,800	*5,800	3,250	3,950	*2,250	*2,800	2,100	6.4
-3	kg	*9,150	*9,150	*7,150	*5,900	*4,900	3,300		*3,750	*2,600	5.4	

10 LiuGong standardna i opciona oprema mogu se razlikovati od regije do regije. Molimo vas da se konsultujete sa svojim LiuGong distributerom za informacije specifične za vaše područje.

LiuGong standardna i opciona oprema mogu se razlikovati od regije do regije. Molimo vas da se konsultujete sa svojim LiuGong distributerom za informacije specifične za vaše područje. 11



Kapacitet podizanja na kraju ruke bez žlice. Za kapacitet podizanja koji uključuje žlicu, masa žlice ili žlice s brzom spojnicom mora se oduzeti od navedenih kapaciteta podizanja. Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na čvrstoj, ravnomjernoj potpornoj površini.

Nazivni kapacitet s prednje strane (Cf)

Nazivni kapacitet s bočne strane (Cs)

1. Ne pokušavajte podizati ili držati teret koji premašuje ove nazivne vrijednosti na navedenom polumjeru i visini tereta. Masa svih priključnih elemenata mora se oduzeti od gore navedenih kapaciteta podizanja.

2. Nazivna opterećenja u skladu su sa standardom ISO 10567 za proračun kapaciteta podizanja hidrauličkih bagera. Ona ne prelaze 87% hidrauličkog kapaciteta podizanja ili 75% statičkog opterećenja prevrtanja.

3. Vrijednosti su mjerene na kuki za podizanje na žlici.

4. Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na ravnom, čvrstom i ujednačenom tlu. Označava da je teret ograničen hidrauličkim kapacitetom, a ne stabilnošću na prevrtanje.

5. Rukovatelj mora u potpunosti biti upoznat s Uputama za rukovanje i održavanje prije rada s ovim strojem, a pravila o sigurnom radu s opremom moraju se poštovati u svakom trenutku.

KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)												
915FCR s papučama od 500 mm, MONOBLOK strijelom i rukom od 2.500 mm												
A: Polumjer tereta B: Visina točke tereta C: Nazivni kapacitet podizanja Cf: Nazivni teret s prednje strane Cs: Nazivni teret u krugu od 360°						Uvjeti Duljina strijele: 4,800 mm Duljina ruke: 2,500 mm Papuče: Gumene papuče gusjenica od 500 mm Žlica: Nema Protutuget: 3,500 kg Daska: YES						
Spuštena daska												
B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		A (m)	
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs		
6	kg				*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5.4	
4.5	kg				*3,800	*3,800	*3,350	2,450	*2,350	2,250	6.3	
3	kg		*6,150	*6,150	*4,500	3,650	*3,800	2,400	*2,000	1,900	6.9	
1.5	kg		*8,450	5,950	*5,350	3,400	*4,150	2,300	*2,550	1,850	7.0	
0	kg		*7,200	5,600	*5,850	3,200	*4,350	2,200	*2,400	1,800	6.9	
-1.5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,550	*5,800	3,150	*4,200	*2,150	*2,800	2,000	6.4
-3	kg	*9,150	*9,150	*7,150	*5,650	*4,900	3,150		*3,750	*2,500	5.4	
Podignuta daska												
B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		A (m)	
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs		
6	kg				*3,600	*3,600			*2,050	*2,050	5.4	
4.5	kg				*3,800	*3,800	*3,350	2,450	*2,350	2,250	6.3	
3	kg		*6,150	*6,150	*4,500	3,650	*3,800	2,400	*2,000	1,900	6.9	
1.5	kg		*8,450	5,950	*5,350	3,400	3,950	2,300	*2,550	1,850	7.0	
0	kg		*7,200	5,600	5,850	3,200	3,850	2,200	*2,400	1,800	6.9	
-1.5	kg	*5,150	*5,150	*8,600	5,550	5,750	3,150	3,800	*2,150	*2,800	2,000	6.4
-3	kg	*9,150	*9,150	*7,150	*5,650	*4,900	3,150		*3,750	*2,500	5.4	

Kapacitet podizanja na kraju ruke bez žlice. Za kapacitet podizanja koji uključuje žlicu, masa žlice ili žlice s brzom spojnicom mora se oduzeti od navedenih kapaciteta podizanja. Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na čvrstoj, ravnomjernoj potpornoj površini.

Nazivni kapacitet s prednje strane (Cf)

Nazivni kapacitet s bočne strane (Cs)

1. Ne pokušavajte podizati ili držati teret koji premašuje ove nazivne vrijednosti na navedenom polumjeru i visini tereta. Masa svih priključnih elemenata mora se oduzeti od gore navedenih kapaciteta podizanja.

2. Nazivna opterećenja u skladu su sa standardom ISO 10567 za proračun kapaciteta podizanja hidrauličkih bagera. Ona ne prelaze 87% hidrauličkog kapaciteta podizanja ili 75% statičkog opterećenja prevrtanja.

3. Vrijednosti su mjerene na kuki za podizanje na žlici.

4. Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na ravnom, čvrstom i ujednačenom tlu. Označava da je teret ograničen hidrauličkim kapacitetom, a ne stabilnošću na prevrtanje.

5. Rukovatelj mora u potpunosti biti upoznat s Uputama za rukovanje i održavanje prije rada s ovim strojem, a pravila o sigurnom radu s opremom moraju se poštovati u svakom trenutku.

KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)												
915FCR s papučama od 500 mm, MONOBLOK strijelom i rukom od 2.500 mm												
A: Polumjer tereta B: Visina točke tereta C: Nazivni kapacitet podizanja Cf: Nazivni teret s prednje strane Cs: Nazivni teret u krugu od 360°						Uvjeti Duljina strijele: 4,800 mm Duljina ruke:: 2,900 mm Papuče: 500 mm s tri rebra Žlica: Nema Protutuget: 3,500 kg Daska: YES						
Spuštena daska												
B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		A (m)	
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs		
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5.9	
4.5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,500	*1,650	*1,650	6.8	
3	kg		*5,400	*5,400	*4,150	3,750	*3,600	2,450	*1,600	*1,600	7.3	
1.5	kg		*7,900	6,150	*5,100	3,450	*4,000	2,300	*2,000	1,700	7.4	
0	kg		*7,800	5,650	*5,750	3,250	*4,300	2,200	*1,950	1,700	7.3	
-1.5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,550	*5,850	3,150	*4,250	*2,150	*2,400	1,850	6.8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,600	*5,250	3,150		*3,250	2,250	5.9	
-4.5	kg		*5,050	*5,050					*3,100	*3,100	4.4	
Podignuta daska												
B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		A (m)	
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs		
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5.9	
4.5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,500	*1,650	*1,650	6.8	
3	kg		*5,400	*5,400	*4,150	3,750	*3,600	2,450	*1,600	*1,600	7.3	
1.5	kg		*7,900	6,150	*5,100	3,450	3,950	2,300	*2,000	1,700	7.4	
0	kg		*7,800	5,650	*5,750	3,250	3,850	2,200	*1,950	1,700	7.3	
-1.5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,550	5,750	3,150	3,800	*2,150	*2,400	1,850	6.8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,600	*5,250	3,150		*3,250	2,250	5.9	
-4.5	kg		*5,050	*5,050					*3,100	*3,100	4.4	

12 LiuGong standardna i opciona oprema mogu se razlikovati od regije do regije. Molimo vas da se konsultujete sa svojim LiuGong distributerom za informacije specifične za vaše područje.

LiuGong standardna i opciona oprema mogu se razlikovati od regije do regije. Molimo vas da se konsultujete sa svojim LiuGong distributerom za informacije specifične za vaše područje. 13



Kapacitet podizanja na kraju ruke bez žlice. Za kapacitet podizanja koji uključuje žlicu, masa žlice ili žlice s brzom spojnicom mora se oduzeti od navedenih kapaciteta podizanja. Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na čvrstoj, ravnomjernoj potpornoj površini.



Nazivni kapacitet s prednje strane (Cf)



Nazivni kapacitet s bočne strane (Cs)

1. Ne pokušavajte podizati ili držati teret koji premašuje ove nazivne vrijednosti na navedenom polumjeru i visini tereta. Masa svih priključnih elemenata mora se oduzeti od gore navedenih kapaciteta podizanja.

2. Nazivna opterećenja u skladu su sa standardom ISO 10567 za proračun kapaciteta podizanja hidrauličkih bagera. Ona ne prelaze 87% hidrauličkog kapaciteta podizanja ili 75% statičkog opterećenja prevrtanja.

3. Vrijednosti su mjerene na kuki za podizanje na žlici.

4. Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na ravnom, čvrstom i ujednačenom tlu. Označava da je teret ograničen hidrauličkim kapacitetom, a ne stabilnošću na prevrtanje.

5. Rukovatelj mora u potpunosti biti upoznat s Uputama za rukovanje i održavanje prije rada s ovim strojem, a pravila o sigurnom radu s opremom moraju se poštovati u svakom trenutku.

KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)												
915FCR s papučama od 600 mm, MONOBLOK strijelom i rukom od 2.500 mm												
A: Polumjer tereta B: Visina točke tereta C: Nazivni kapacitet podizanja Cf: Nazivni teret s prednje strane Cs: Nazivni teret u krugu od 360°						Uvjeti Duljina strijele: 4,800 mm Duljina ruke: 2,900 mm Papuče: 600 mm s tri rebra Žlica: Nema Protuuteg: 3,500 kg Daska: DA						
Spuštena daska												
B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		A (m)	
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs		
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5.9	
4.5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,550	*1,650	*1,650	6.8	
3	kg		*5,400	*5,400	*4,150	3,800	*3,600	2,450	*1,600	*1,600	7.3	
1.5	kg		*7,900	6,250	*5,100	3,500	*4,000	2,350	*2,000	1,700	7.4	
0	kg		*7,800	5,750	*5,750	3,300	*4,300	2,250	*1,950	1,700	7.3	
-1.5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,650	*5,850	3,200	*4,250	*2,200	*2,400	1,850	6.8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,700	*5,250	3,200		*3,250	2,250	5.9	
-4.5	kg			*5,050	*5,050				*3,100	*3,100	4.4	

Podignuta daska												
B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		A (m)	
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs		
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5.9	
4.5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,550	*1,650	*1,650	6.8	
3	kg		*5,400	*5,400	*4,150	3,800	*3,600	2,450	*1,600	*1,600	7.3	
1.5	kg		*7,900	6,250	*5,100	3,500	*4,000	2,350	*2,000	1,700	7.4	
0	kg		*7,800	5,750	*5,750	3,300	3,900	2,250	*1,950	1,700	7.3	
-1.5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,650	5,850	3,200	3,850	*2,200	*2,400	1,850	6.8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,700	*5,250	3,200		*3,250	2,250	5.9	
-4.5	kg			*5,050	*5,050				*3,100	*3,100	4.4	

14 LiuGong standardna i opciona oprema mogu se razlikovati od regije do regije. Molimo vas da se konsultujete sa svojim LiuGong distributerom za informacije specifične za vaše područje.

Kapacitet podizanja na kraju ruke bez žlice. Za kapacitet podizanja koji uključuje žlicu, masa žlice ili žlice s brzom spojnicom mora se oduzeti od navedenih kapaciteta podizanja. Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na čvrstoj, ravnomjernoj potpornoj površini.



Nazivni kapacitet s prednje strane (Cf)



Nazivni kapacitet s bočne strane (Cs)

1. Ne pokušavajte podizati ili držati teret koji premašuje ove nazivne vrijednosti na navedenom polumjeru i visini tereta. Masa svih priključnih elemenata mora se oduzeti od gore navedenih kapaciteta podizanja.

2. Nazivna opterećenja u skladu su sa standardom ISO 10567 za proračun kapaciteta podizanja hidrauličkih bagera. Ona ne prelaze 87% hidrauličkog kapaciteta podizanja ili 75% statičkog opterećenja prevrtanja.

3. Vrijednosti su mjerene na kuki za podizanje na žlici.

4. Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na ravnom, čvrstom i ujednačenom tlu. Označava da je teret ograničen hidrauličkim kapacitetom, a ne stabilnošću na prevrtanje.

5. Rukovatelj mora u potpunosti biti upoznat s Uputama za rukovanje i održavanje prije rada s ovim strojem, a pravila o sigurnom radu s opremom moraju se poštovati u svakom trenutku.

KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)												
915FCR s papučama od 700 mm, MONOBLOK strijelom i rukom od 2.500 mm												
A: Polumjer tereta B: Visina točke tereta C: Nazivni kapacitet podizanja Cf: Nazivni teret s prednje strane Cs: Nazivni teret u krugu od 360°						Uvjeti Duljina strijele: 4,800 mm Duljina ruke: 2,900 mm Papuče: 700 mm s tri rebra Žlica: Nema Protuuteg: 3,500 kg Daska: DA						
Spuštena daska												
B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		A (m)	
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs		
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5.9	
4.5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,600	*1,650	*1,650	6.8	
3	kg		*5,400	*5,400	*4,150	3,850	*3,600	2,500	*1,600	*1,600	7.3	
1.5	kg		*7,900	6,350	*5,100	3,550	*4,000	2,400	*2,000	1,750	7.4	
0	kg		*7,800	5,850	*5,750	3,350	*4,300	2,300	*1,950	1,750	7.3	
-1.5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,750	*5,850	3,250	*4,250	*2,250	*2,400	1,900	6.8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,800	*5,250	3,250		*3,250	2,300	5.9	
-4.5	kg			*5,050	*5,050				*3,100	*3,100	4.4	

Podignuta daska												
B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		A (m)	
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs		
6	kg				*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5.9	
4.5	kg				*3,450	*3,450	*3,350	2,600	*1,650	*1,650	6.8	
3	kg		*5,400	*5,400	*4,150	3,850	*3,600	2,500	*1,600	*1,600	7.3	
1.5	kg		*7,900	6,350	*5,100	3,550	*4,000	2,400	*2,000	1,750	7.4	
0	kg		*7,800	5,850	*5,750	3,350	3,950	2,300	*1,950	1,750	7.3	
-1.5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,750	*5,850	3,250	3,900	*2,250	*2,400	1,900	6.8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,800	*5,250	3,250		*3,250	2,300	5.9	
-4.5	kg			*5,050	*5,050				*3,100	*3,100	4.4	

LiuGong standardna i opciona oprema mogu se razlikovati od regije do regije. Molimo vas da se konsultujete sa svojim LiuGong distributerom za informacije specifične za vaše područje.

15



Kapacitet podizanja na kraju ruke bez žlice. Za kapacitet podizanja koji uključuje žlicu, masa žlice ili žlice s brzim spojnicom mora se oduzeti od navedenih kapaciteta podizanja. Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na čvrstoj, ravnomjernoj potpornoj površini.


1. Ne pokušavajte podizati ili držati teret koji premašuje ove nazivne vrijednosti na navedenom polumjeru i visini tereta. Masa svih priključnih elemenata mora se oduzeti od gore navedenih kapaciteta podizanja.

2. Nazivna opterećenja u skladu su sa standardom ISO 10567 za proračun kapaciteta podizanja hidrauličkih bagera. Ona ne prelaze 87% hidrauličkog kapaciteta podizanja ili 75% statičkog opterećenja prevrtanja.

3. Vrijednosti su mjerene na kuki za podizanje na žlici.

4. Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na ravnom, čvrstom i ujednačenom tlu. Označava da je teret ograničen hidrauličkim kapacitetom, a ne stabilnošću na prevrtanje.

5. Rukovatelj mora u potpunosti biti upoznat s Uputama za rukovanje i održavanje prije rada s ovim strojem, a pravila o sigurnom radu s opremom moraju se poštovati u svakom trenutku.



KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)												
915FCR s papučama od 500 mm, MONOBLOK strijelom i rukom od 2.900 mm												
Uvjeti												
A: Polumjer tereta B: Visina točke tereta C: Nazivni kapacitet podizanja Cf: Nazivni teret s prednje strane Cs: Nazivni teret u krugu od 360°												
Duljina strijele: 4,800 mm Duljina ruke: 2,900 mm Papuče: Gumene papuče gusjenica od 500 mm Žlica: Nema Protutuget: 3,500 kg Daska: DA												
Spuštena daska												
B/A (m)		1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5.9
4.5	kg					*3,450	*3,450	*3,350	2,500	*1,650	*1,650	6.8
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,700	*3,600	2,400	*1,600	*1,600	7.3
1.5	kg			*7,900	6,100	*5,100	3,450	*4,000	2,300	*2,000	1,700	7.4
0	kg			*7,800	5,650	*5,750	3,200	*4,300	2,200	*1,950	1,700	7.3
-1.5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,550	*5,850	3,100	*4,250	*2,150	*2,400	1,850	6.8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,600	*5,250	3,100			*3,250	2,200	5.9
-4.5	kg			*5,050	*5,050					*3,100	*3,100	4.4


Podignuta daska												
B/A (m)		1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3,200	*3,200			*1,700	*1,700	5.9
4.5	kg					*3,450	*3,450	*3,350	2,500	*1,650	*1,650	6.8
3	kg			*5,400	*5,400	*4,150	3,700	*3,600	2,400	*1,600	*1,600	7.3
1.5	kg			*7,900	6,100	*5,100	3,450	3,950	2,300	*2,000	1,700	7.4
0	kg			*7,800	5,650	*5,750	3,200	3,850	2,200	*1,950	1,700	7.3
-1.5	kg	*4,700	*4,700	*8,850	5,550	5,750	3,100	3,750	*2,150	*2,400	1,850	6.8
-3		*7,900	*7,900	*7,650	5,600	*5,250	3,100			*3,250	2,200	5.9
-4.5	kg			*5,050	*5,050					*3,100	*3,100	4.4

Kapacitet podizanja na kraju ruke bez žlice. Za kapacitet podizanja koji uključuje žlicu, masa žlice ili žlice s brzim spojnicom mora se oduzeti od navedenih kapaciteta podizanja. Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na čvrstoj, ravnomjernoj potpornoj površini.

1. Ne pokušavajte podizati ili držati teret koji premašuje ove nazivne vrijednosti na navedenom polumjeru i visini tereta. Masa svih priključnih elemenata mora se oduzeti od gore navedenih kapaciteta podizanja.

2. Nazivna opterećenja u skladu su sa standardom ISO 10567 za proračun kapaciteta podizanja hidrauličkih bagera. Ona ne prelaze 87% hidrauličkog kapaciteta podizanja ili 75% statičkog opterećenja prevrtanja.

3. Vrijednosti su mjerene na kuki za podizanje na žlici.



KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)												
915FCR s papučama od 500 mm, dvodjelnom strijelom i rukom od 2.500 mm												
Uvjeti												
A: Polumjer tereta B: Visina točke tereta C: Nazivni kapacitet podizanja Cf: Nazivni teret s prednje strane Cs: Nazivni teret u krugu od 360°												
Duljina strijele: 5,050 mm Duljina ruke: 2,500 mm Papuče: 500 mm s tri rebra Žlica: Nema Protutuget: 3,500 kg Daska: DA												
B/A (m)		1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3,650	*3,650			*2,050	*2,050	5.8
4.5	kg			*4,200	*4,200	*3,900	*3,900	*3,500	2,450	*2,050	2,050	6.7
3	kg			*6,550	*6,550	*4,550	3,650	*3,750	2,400	*2,050	1,750	7.2
1.5	kg					*5,300	3,350	3,850	2,250	*2,600	1,700	7.3
0	kg			*5,000	*5,000	*5,650	3,150	3,750	2,150	*2,450	1,700	7.2
-1.5	kg			*7,900	5,450	*5,450	3,050	3,700	*2,100	*3,000	1,850	6.7
-3	kg			*6,400	*5,600	*4,600	3,100			*3,100	*2,300	5.8

KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)												
915FCR s papučama od 600 mm, dvodjelnom strijelom i rukom od 2.500 mm												
Uvjeti												
A: Polumjer tereta B: Visina točke tereta C: Nazivni kapacitet podizanja Cf: Nazivni teret s prednje strane Cs: Nazivni teret u krugu od 360°												
Duljina strijele: 5,050 mm Duljina ruke: 2,500 mm Papuče: 600 mm triple grouser shoes Žlica: Nema Protutuget: 3,500 kg Daska: DA												
B/A (m)		1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3,650	*3,650			*2,050	*2,050	5.8
4.5	kg			*4,200	*4,200	*3,900	*3,900	*3,500	2,500	*2,050	*2,050	6.7
3	kg			*6,550	*6,550	*4,550	3,700	*3,750	2,400	*2,050	1,800	7.2
1.5	kg					*5,300	3,400	3,900	2,300	*2,600	1,700	7.3
0	kg			*5,000	*5,000	*5,650	3,200	3,800	2,200	*2,450	1,700	7.2
-1.5	kg			*7,900	5,550	*5,450	3,100	3,750	*2,150	*3,000	1,900	6.7
-3	kg			*6,400	*5,700	*4,600	3,150			*3,100	*2,300	5.8



Kapacitet podizanja na kraju ruke bez žlice.
Za kapacitet podizanja koji uključuje žlicu, masa žlice ili žlice s brzom spojnicom mora se oduzeti od navedenih kapaciteta podizanja.
Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na čvrstoj, ravnomjernoj potpornoj površini.



Nazivni kapacitet s prednje strane (Cf)



Nazivni kapacitet s bočne strane (Cs)


1. Ne pokušavajte podizati ili držati teret koji premašuje ove nazivne vrijednosti na navedenom polumjeru i visini tereta. Masa svih priključnih elemenata mora se oduzeti od gore navedenih kapaciteta podizanja.
2. Nazivna opterećenja u skladu su sa standardom ISO 10567 za proračun kapaciteta podizanja hidrauličkih bagera. Ona ne prelaze 87% hidrauličkog kapaciteta podizanja ili 75% statičkog opterećenja prevrtanja.
3. Vrijednosti su mjerene na kuki za podizanje na žlici.
4. Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na ravnom, čvrstom i ujednačenom tlu. Označava da je teret ograničen hidrauličkim kapacitetom, a ne stabilnošću na prevrtanje.
5. Rukovatelj mora u potpunosti biti upoznat s Uputama za rukovanje i održavanje prije rada s ovim strojem, a pravila o sigurnom radu s opremom moraju se poštovati u svakom trenutku.

KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)

915FCR sa papučama od 700 mm, dvodjelnom strijelom i rukom od 2.500 mm Uvjeti

A: Polumjer tereta
B: Visina točke tereta
C: Nazivni kapacitet podizanja
Cf: Nazivni teret s prednje strane
Cs: Nazivni teret u krugu od 360°

Duljina strijele: 5,050 mm
Duljina ruke: 2,500 mm
Papuče: 700 mm s tri rebra
Žlica: Nema
Protutuget: 3,500 kg
Daska: Nema




B/A (m)		1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG	
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs
6	kg					*3,650	*3,650			*2,050	*2,050
4.5	kg			*4,200	*4,200	*3,900	*3,900	*3,500	2,550	*2,050	*2,050
3	kg			*6,550	*6,550	*4,550	3,750	*3,750	2,450	*2,050	1,850
1.5	kg					*5,300	3,450	4,000	2,350	*2,600	1,750
0	kg			*5,000	*5,000	*5,650	3,250	3,850	2,250	*2,450	1,750
-1.5	kg			*7,900	5,700	*5,450	3,200	3,850	*2,200	*3,000	1,900
-3	kg			*6,400	*5,800	*4,600	3,250			*3,100	*2,350

KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)

915FCR sa papučama od 500 mm, dvodjelnom strijelom i rukom od 2.500 mm Uvjeti

A: Polumjer tereta
B: Visina točke tereta
C: Nazivni kapacitet podizanja
Cf: Nazivni teret s prednje strane
Cs: Nazivni teret u krugu od 360°

Duljina strijele: 5,050 mm
Duljina ruke: 2,500 mm
Papuče: Gumene papuče gusjenica od 500 mm
Žlica: Nema
Protutuget: 3,500 kg
Daska: Nema



B/A (m)		1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG	
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs
6	kg					*3,650	*3,650			*2,050	*2,050
4.5	kg			*4,200	*4,200	*3,900	*3,900	*3,500	2,450	*2,050	2,000
3	kg			*6,550	*6,550	*4,550	3,650	*3,750	2,350	*2,050	1,750
1.5	kg					*5,300	3,300	3,850	2,250	*2,600	1,700
0	kg			*5,000	*5,000	*5,650	3,100	3,750	2,150	*2,450	1,700
-1.5	kg			*7,900	5,450	*5,450	3,050	3,700	*2,100	*3,000	1,850
-3	kg			*6,400	*5,600	*4,600	3,100			*3,100	*2,250

Kapacitet podizanja na kraju ruke bez žlice.
Za kapacitet podizanja koji uključuje žlicu, masa žlice ili žlice s brzom spojnicom mora se oduzeti od navedenih kapaciteta podizanja.
Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na čvrstoj, ravnomjernoj potpornoj površini.



Nazivni kapacitet s prednje strane (Cf)



Nazivni kapacitet s bočne strane (Cs)


1. Ne pokušavajte podizati ili držati teret koji premašuje ove nazivne vrijednosti na navedenom polumjeru i visini tereta. Masa svih priključnih elemenata mora se oduzeti od gore navedenih kapaciteta podizanja.
2. Nazivna opterećenja u skladu su sa standardom ISO 10567 za proračun kapaciteta podizanja hidrauličkih bagera. Ona ne prelaze 87% hidrauličkog kapaciteta podizanja ili 75% statičkog opterećenja prevrtanja.
3. Vrijednosti su mjerene na kuki za podizanje na žlici.
4. Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na ravnom, čvrstom i ujednačenom tlu. Označava da je teret ograničen hidrauličkim kapacitetom, a ne stabilnošću na prevrtanje.
5. Rukovatelj mora u potpunosti biti upoznat s Uputama za rukovanje i održavanje prije rada s ovim strojem, a pravila o sigurnom radu s opremom moraju se poštovati u svakom trenutku.

KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)

915FCR s papučama od 500 mm, dvodjelnom strijelom i rukom od 2.500 mm Uvjeti

A: Polumjer tereta
B: Visina točke tereta
C: Nazivni kapacitet podizanja
Cf: Nazivni teret s prednje strane
Cs: Nazivni teret u krugu od 360°

Duljina strijele: 5,050 mm
Duljina ruke: 2,500 mm
Papuče: 500 mm s tri rebra
Žlica: Nema
Protutuget: 3,500 kg
Daska: DA



Spuštena daska											
B/A (m)		1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG	
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs
6	kg					*3,650	*3,650			*2,050	*2,050
4.5	kg			*4,200	*4,200	*3,900	3,850	*3,500	2,450	*2,050	2,000
3	kg			*6,550	*6,550	*4,550	3,600	*3,750	2,350	*2,050	1,750
1.5	kg					*5,300	3,250	*4,000	2,200	*2,600	1,650
0	kg			*5,000	*5,000	*5,650	3,050	*4,200	2,100	*2,450	1,650
-1.5	kg			*7,900	5,350	*5,450	3,000	*4,000	*2,050	*3,000	1,800
-3	kg			*6,400	*5,500	*4,600	3,050			*3,100	*2,250

Podignuta daska											
B/A (m)		1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG	
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs
6	kg					*3,650	*3,650			*2,050	*2,050
4.5	kg			*4,200	*4,200	*3,900	3,850	*3,500	2,450	*2,050	2,000
3	kg			*6,550	*6,550	*4,550	3,600	*3,750	2,350	*2,050	1,750
1.5	kg					*5,300	3,250	3,900	2,200	*2,600	1,650
0	kg			*5,000	*5,000	*5,650	3,050	3,750	2,100	*2,450	1,650
-1.5	kg			*7,900	5,350	*5,450	3,000	3,750	*2,050	*3,000	1,800
-3	kg			*6,400	*5,500	*4,600	3,050			*3,100	*2,250




Kapacitet podizanja na kraju ruke bez žlice.
Za kapacitet podizanja koji uključuje žlicu, masa žlice ili žlice s brzom spojnicom mora se oduzeti od navedenih kapaciteta podizanja.
Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na čvrstoj, ravnomjernoj potpornoj površini.



- Ne pokušavajte podizati ili držati teret koji premašuje ove nazivne vrijednosti na navedenom polumjeru i visini tereta. Masa svih priključnih elemenata mora se oduzeti od gore navedenih kapaciteta podizanja.
- Nazivna opterećenja u skladu su sa standardom ISO 10567 za proračun kapaciteta podizanja hidrauličkih bagera. Ona ne prelaze 87% hidrauličkog kapaciteta podizanja ili 75% statičkog opterećenja prevrtanja.
- Vrijednosti su mjerene na kuki za podizanje na žlici.
- Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na ravnom, čvrstom i ujednačenom tlu. Označava da je teret ograničen hidrauličkim kapacitetom, a ne stabilnošću na prevrtanje.
- Rukovatelj mora u potpunosti biti upoznat s Uputama za rukovanje i održavanje prije rada s ovim strojem, a pravila o sigurnom radu s opremom moraju se poštovati u svakom trenutku.

KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)

915FCR s papučama od 600 mm, dvodjelnom strijelom i rukom od 2.500 mm											Uvjeti
A: Polumjer tereta											Duljina strijele: 5,050 mm
B: Visina točke tereta											Duljina ruke: 2,500 mm
C: Nazivni kapacitet podizanja											Papuče: 600 mm triple grouser shoes
Cf: Nazivni teret s prednje strane											Žlica: Nema
Cs: Nazivni teret u krugu od 360°											Protutuget: 3,500 kg
											Daska: DA



Spuštena daska											
B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg				*3,650	*3,650			*2,050	*2,050	5.8
4.5	kg		*4,200	*4,200	*3,900	*3,900	*3,500	2,450	*2,050	2,050	6.7
3	kg		*6,550	*6,550	*4,550	3,650	*3,750	2,350	*2,050	1,750	7.2
1.5	kg				*5,300	3,350	*4,000	2,250	*2,600	1,700	7.3
0	kg		*5,000	*5,000	*5,650	3,100	*4,200	2,150	*2,450	1,700	7.2
-1.5	kg		*7,900	5,450	*5,450	3,050	*4,000	*2,100	*3,000	1,850	6.7
-3	kg		*6,400	*5,600	*4,600	3,100			*3,100	*2,250	5.8

Podignuta daska											
B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg				*3,650	*3,650			*2,050	*2,050	5.8
4.5	kg		*4,200	*4,200	*3,900	*3,900	*3,500	2,450	*2,050	2,050	6.7
3	kg		*6,550	*6,550	*4,550	3,650	*3,750	2,350	*2,050	1,750	7.2
1.5	kg				*5,300	3,350	3,950	2,250	*2,600	1,700	7.3
0	kg		*5,000	*5,000	*5,650	3,100	3,850	2,150	*2,450	1,700	7.2
-1.5	kg		*7,900	5,450	*5,450	3,050	3,800	*2,100	*3,000	1,850	6.7
-3	kg		*6,400	*5,600	*4,600	3,100			*3,100	*2,250	5.8


Kapacitet podizanja na kraju ruke bez žlice.
Za kapacitet podizanja koji uključuje žlicu, masa žlice ili žlice s brzom spojnicom mora se oduzeti od navedenih kapaciteta podizanja.
Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na čvrstoj, ravnomjernoj potpornoj površini.



- Ne pokušavajte podizati ili držati teret koji premašuje ove nazivne vrijednosti na navedenom polumjeru i visini tereta. Masa svih priključnih elemenata mora se oduzeti od gore navedenih kapaciteta podizanja.
- Nazivna opterećenja u skladu su sa standardom ISO 10567 za proračun kapaciteta podizanja hidrauličkih bagera. Ona ne prelaze 87% hidrauličkog kapaciteta podizanja ili 75% statičkog opterećenja prevrtanja.
- Vrijednosti su mjerene na kuki za podizanje na žlici.
- Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na ravnom, čvrstom i ujednačenom tlu. Označava da je teret ograničen hidrauličkim kapacitetom, a ne stabilnošću na prevrtanje.
- Rukovatelj mora u potpunosti biti upoznat s Uputama za rukovanje i održavanje prije rada s ovim strojem, a pravila o sigurnom radu s opremom moraju se poštovati u svakom trenutku.

KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)

915FCR s papučama od 700 mm, dvodjelnom strijelom i rukom od 2.500 mm											Uvjeti
A: Polumjer tereta											Duljina strijele: 5,050 mm
B: Visina točke tereta											Duljina ruke: 2,500 mm
C: Nazivni kapacitet podizanja											Papuče: 700 mm sa tri rebra
Cf: Nazivni teret s prednje strane											Žlica: Nema
Cs: Nazivni teret u krugu od 360°											Protutuget: 3,500 kg
											Daska: DA




Spuštena daska											
B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg				*3,650	*3,650			*2,050	*2,050	5.8
4.5	kg		*4,200	*4,200	*3,900	*3,900	*3,500	2,500	*2,050	2,050	6.7
3	kg		*6,550	*6,550	*4,550	3,700	*3,750	2,400	*2,050	1,800	7.2
1.5	kg				*5,300	3,400	*4,000	2,300	*2,600	1,700	7.3
0	kg		*5,000	*5,000	*5,650	3,200	*4,200	2,200	*2,450	1,700	7.2
-1.5	kg		*7,900	5,550	*5,450	3,100	*4,000	*2,150	*3,000	1,900	6.7
-3	kg		*6,400	*5,700	*4,600	3,150			*3,100	*2,300	5.8

Podignuta daska											
B/A (m)	1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg				*3,650	*3,650			*2,050	*2,050	5.8
4.5	kg		*4,200	*4,200	*3,900	*3,900	*3,500	2,500	*2,050	2,050	6.7
3	kg		*6,550	*6,550	*4,550	3,700	*3,750	2,400	*2,050	1,800	7.2
1.5	kg				*5,300	3,400	4,000	2,300	*2,600	1,700	7.3
0	kg		*5,000	*5,000	*5,650	3,200	3,900	2,200	*2,450	1,700	7.2
-1.5	kg		*7,900	5,550	*5,450	3,100	3,850	*2,150	*3,000	1,900	6.7
-3	kg		*6,400	*5,700	*4,600	3,150			*3,100	*2,300	5.8



Kapacitet podizanja na kraju ruke bez žlice. Za kapacitet podizanja koji uključuje žlicu, masa žlice ili žlice s brzom spojnicom mora se oduzeti od navedenih kapaciteta podizanja. Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na čvrstoj, ravnomjernoj potpornoj površini.





1. Ne pokušavajte podizati ili držati teret koji premašuje ove nazivne vrijednosti na navedenom polumjeru i visini tereta. Masa svih priključnih elemenata mora se oduzeti od gore navedenih kapaciteta podizanja.

2. Nazivna opterećenja u skladu su sa standardom ISO 10567 za proračun kapaciteta podizanja hidrauličkih bagera. Ona ne prelaze 87% hidrauličkog kapaciteta podizanja ili 75% statičkog opterećenja prevrtanja.

3. Vrijednosti su mjerene na kuki za podizanje na žlici.
4. Kapaciteti podizanja temelje se na stroju koji se nalazi na ravnom, čvrstom i ujednačenom tlu. Označava da je teret ograničen hidrauličkim kapacitetom, a ne stabilnošću na prevrtanje.

5. Rukovatelj mora u potpunosti biti upoznat s Uputama za rukovanje i održavanje prije rada s ovim strojem, a pravila o sigurnom radu s opremom moraju se poštovati u svakom trenutku.

KAPACITET PODIZANJA (METRIČKI)												
915FCR s papučama od 500 mm, dvodjelnom strijelom i rukom od 2.500 mm						Uvjeti						
A: Polumjer tereta B: Visina točke tereta C: Nazivni kapacitet podizanja Cf: Nazivni teret s prednje strane Cs: Nazivni teret u krugu od 360°						Duljina strijele: 5,050 mm Duljina ruke: 2,500 mm Papuče: Gumene papuče gusjenica od 500 mm Žlica: Nema Protuuteg: 3,500 kg Daska: DA						
Spuštena daska												
B/A (m)		1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3,650	*3,650			*2,050	*2,050	5.8
4.5	kg			*4,200	*4,200	*3,900	3,850	*3,500	2,400	*2,050	2,000	6.7
3	kg			*6,550	6,550	*4,550	3,550	*3,750	2,300	*2,050	1,750	7.2
1.5	kg					*5,300	3,250	*4,000	2,200	*2,600	1,650	7.3
0	kg			*5,000	*5,000	*5,650	3,050	*4,200	2,100	*2,450	1,650	7.2
-1.5	kg			*7,900	5,300	*5,450	3,000	*4,000	*2,050	*3,000	1,800	6.7
-3	kg			*6,400	*5,450	*4,600	3,050			*3,100	*2,200	5.8
Podignuta daska												
B/A (m)		1.5		3.0		4.5		6		MAKS. DOSEG		
		Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	A (m)
6	kg					*3,650	*3,650			*2,050	*2,050	5.8
4.5	kg			*4,200	*4,200	*3,900	3,850	*3,500	2,400	*2,050	2,000	6.7
3	kg			*6,550	6,550	*4,550	3,550	*3,750	2,300	*2,050	1,750	7.2
1.5	kg					*5,300	3,250	3,850	2,200	*2,600	1,650	7.3
0	kg			*5,000	*5,000	*5,650	3,050	3,750	2,100	*2,450	1,650	7.2
-1.5	kg			*7,900	5,300	*5,450	3,000	3,700	*2,050	*3,000	1,800	6.7
-3	kg			*6,400	*5,450	*4,600	3,050			*3,100	*2,200	5.8



STANDARDNA OPREMA

SUSTAV MOTORA

- Cummins F3.8 motor, EU Stage V, s turbopunjačem, 4 cilindra, četverotaktni, vodom hlađen
- 3 režima rada (Snažni, Standardni, Ekonomični)
- Sustav za sprječavanje pregrijavanja motora
- Zaštita od niskog tlaka ulja u motoru
- Automatska kontrola broja okretaja u praznom hodu
- Automatsko gašenje motora
- Dvostruki filter zraka s integriranim predfiltrom
- Plastični spremnik za gorivo
- Ručna crpka za dobavu goriva
- Predfilter goriva sa separatorom vode i detekcijom vode
- Izmješteni filter motornog ulja
- Pokazivač razine motornog ulja dostupan s razine tla
- Mjerilo za ulje s mogućnošću zaključavanja
- Zaštitna mrežica protiv prašine na hladnjaku
- Automatsko zatezanje remena kompresora klima-uređaja
- Sposobnost hladnog starta do -20°C
- Električna crpka za pretakanje goriva s automatskim isključivanjem

HIDRAULIČKI SUSTAV

- Potpuno električno kontroliran hidraulički sustav
- Funkcija kratkotrajnog povećanja snage
- Sigurnosna poluga za prekid pilot upravljanja
- Pilot akumulator
- Automatska parkirna kočnica mehanizma za zakretanje
- Mehanizam za zakretanje s funkcijom protiv povratnog hoda
- Automatsko kretanje s dvije brzine
- Automatska parkirna kočnica za kretanje
- Ventili za održavanje položaja kraka i ruke
- Pomoćne dvosmjerne cijevi s ručnim proporcionalnim upravljanjem
- Pomoćne instalacije za zakretanje s ručnim proporcionalnim upravljanjem
- Maks. protok izvoda snage (PTO) s ručnim upravljanjem
- Prebacivanje pomoćnih jednosmjernih/ dvosmjernih hidrauličkih linija preko zaslona
- Podesivi tlak i protok na pomoćnim dvosmjernim cijevima
- Linija za odvod ulja s priključka

KABINA RUKOVATELJA

- Kabina pod tlakom i hermetički zatvorena
- Kabina s ROPS certifikatom
- Donje vjetrobransko staklo se može skinuti
- Prednje vjetrobransko staklo koje se otvara, s pomoćnim mehanizmom

- Veliki krovni prozor s kliznim štitnikom od sunca
- Luksuzno sjedalo sa zračnim ovjesom (s grijačem i naslonom za glavu) + sigurnosni pojas na izvlačenje (širine 75 mm, crvene boje, sa zelenom signalnom žaruljicom/lampicom)
- Konzole i sjedalo podesivi po visini zajedno
- Zaslon osjetljiv na dodir (LCD) visoke razlučivosti od 8 inča + integrirana upravljačka ploča
- Automatski klima-uređaj, grijanje, odmrzivač stakala
- Vatrogasni aparat
- Sigurnosni čekić za evakuaciju iz kabine
- Zelena sigurnosna stakla
- Unutarnje osvjetljenje kabine
- Lijeva konzola s naslonom za ruku može se podići

ELEKTRIČNI SUSTAV

- Monitor: način rada, radni sati, temperatura vode, temperatura ulja, razina goriva, razina DEF-a, potrošnja goriva, stražnja kamera, kodovi pogrešaka, uvjeti rada i ostale informacije o stroju.
- Upozorenja: nizak tlak motornog ulja, niska razina goriva, začepljenje filtra zraka, pregrijavanje stroja, niska razina rashladne tekućine, niska razina DEF-a, podsjetnik za održavanje itd.
- Dva akumulatora bez potrebe za održavanjem
- Glavni prekidač za isključivanje akumulatora
- Brisač prednjeg vjetrobranskog stakla s podesivim vremenskim intervalom
- AM/FM radio sa pomoćnim (AUX) ulazom
- Bluetooth
- Programabilno odloženo gašenje radnih svjetala
- Programabilno odgođeno gašenje unutarnjeg osvjetljenja kabine
- Prekidač za gašenje motora dostupan s razine tla
- Lijevo radno svjetlo na strelji
- Desno radno svjetlo na platformi
- Kamere za pogled unatrag i s desne bočne strane
- Podešavanje lozinke za regulaciju protoka pomoćne hidraulike
- Programabilna memorija za protok i tlak radnih alata
- Ventil za promjenu sheme upravljanja
- Uređaj za upozorenje o preopterećenju
- Alarm za kretanje
- Rotaciono svjetlo
- Rotaciono svjetlo upozorenja

- Rezervirano mjesto za ugradnju i kabelski snop za dvostruka upozoravajuća svjetla u kabini
- Desno radno svjetlo na strelji
- Pogled od 360°
- Stropna LED svjetla u kabini (4 sprijeda i 2 straga)

- Rezervirano mjesto za ugradnju i kabelski snop za dugačku LED stropnu traku u kabini
- Izvor napajanja od 12 V

DONJI POSTROJ

- Standardni donji zaštitni oklop gusjenica
- Papuče gusjenica širine 500 mm s tri rebra
- Donji potporni kotači – 7 sa svake strane
- Gornji potporni kotači – 2 sa svake strane
- Jednodijelni štitnici gusjenica (sa svake strane)
- Zaštita hidromotora za kretanje
- Centralizirano podmazivanje ležaja mehanizma za zakretanje
- Uho za vuču na donjem ramu
- Otvor za vuču na donjem ramu
- Dvodijelni štitnici gusjenica (sa svake strane)
- Pojačani donji zaštitni oklop gusjenica

GORNJA STRUKTURA

- Perforirane metalne protuklizne ploče
- Nožna pedala / stepenica u prostoru motora
- Kutija za alat
- Standardni donji zaštitni oklop rama
- Jedan ključ za sve brave
- Protuuteg od 3.000 kg
- Dodatni protuuteg od 500 kg
- Pojačani donji zaštitni oklop rama

OPREMA ZA KOPANJE

- Monoblok strijela od 4.600 mm
- Ruka od 2.500 mm
- Prednji kraj ruke sa zaštitnim šipkama
- Ručno centralizirano podmazivanje na strijeli
- Zaštita klipnjače cilindra žlice

SERVIS I ODRŽAVANJE

- Komplet alata za održavanje
- Paket servisnih dijelova za održavanje
- Priključak za dijagnostiku podataka
- Sustav samodijagnostike

OPCIJSKA OPREMA

HIDRAULIČKI SUSTAV

- Cijevi visokog tlaka za brzu spojku

KABINA RUKOVATELJA

- Zaštitna rešetka donjeg stakla kabine
- Gornja zaštitna rešetka kabine
- Prednja zaštitna rešetka kabine koja se može otvoriti
- Štitnik od sunca
- Štitnik od kiše na prednjem vjetrobranskom staklu
- Prednja i gornja zaštitna rešetka kabine (FOPS – zaštitna struktura od padajućih predmeta)

ELEKTRIČNI SUSTAV

- Upozorenje za otvaranje brze spojke
- Šifra za pokretanje stroja

DONJI POSTROJ

- Papuče gusjenica širine 600 mm s tri rebra
- Papuče gusjenica širine 700 mm s tri rebra i pomoćnim stepenikom na gusjeničnom ramu
- Papuče gusjenica širine 800 mm s tri rebra
- Gumene gusjenice širine 500 mm
- Papuče gusjenica širine 500 mm sa gumenim uložcima koji se pričvršćuju vijcima
- Daska (dozer) s funkcijom zaključavanja
- Daska (dozer) s plivajućom funkcijom

GORNJA STRUKTURA

- Zaštitna ograda oko gornjeg okvira

OPREMA ZA KOPANJE

- Polužni mehanizam žlice s ušicom za podizanje
- Otvor za podizanje na žlici
- Kratka ruka od 2.100 mm
- Duga ruka od 2,900 mm
- Dvodjelna strela od 5,050 mm



LG-PB-EU-915FCR-24-112021-ENG



Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.
No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T: +86 772 388 6124 E: overseas@liugong.com
www.liugong.com

Like and follow us:



The LiuGong series of logos herein, including but not limited to word marks, device marks, letter of alphabet marks and combination marks, as the registered trademarks of Guangxi LiuGong Group Co., Ltd. are used by Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd. with legal permission, and shall not be used without permission. Specifications and designs are subject to change without notice. Illustrations and pictures may include optional equipment and may not include all standard equipment. Equipment and options varies by regional availability.